

INSTALLATION AND CARE

IT/

INSTALLAZIONE

Raccomandiamo di installare Frammenti Cotto utilizzando un adesivo cementizio ad alte prestazioni con scivolamento verticale nullo. Per una soluzione di continuità di posa suggeriamo di posare le piastrelle o i singoli fogli di mosaico con 2 mm di fugante cementizio. Per installazioni in pareti a diretto contatto con l'acqua è consigliabile proteggere il supporto con un'adeguata membrana impermeabile.

A stuccatura ultimata e completamente asciutta la superficie deve essere lavata con acido fosforico tamponato diluito (15-20%) con acqua FRAGMENTI EASYCLEANER. La pulizia finale è un'operazione molto importante per assicurare un ottimo risultato tecnico ed estetico durante le varie fasi di trattamento finale. Per pulire ogni residuo di stucco, collante o carbonato di calcio, la soluzione di acido tamponato deve lavorare sulla superficie per un massimo di 2-3 minuti. Esposizioni più prolungate possono modificare o danneggiare l'aspetto del fugante cementizio. Risciacquare accuratamente la superficie prima che la soluzione di acido tamponato possa asciugarsi in superficie. Controllare con attenzione di aver rimosso tutte le tracce di collante, stucco e carbonato di calcio dalla superficie. Se il risultato non dovesse essere soddisfacente, prima di procedere con il trattamento finale, consigliamo di ripetere le operazioni di pulizia aumentando la percentuale di acido nella soluzione detergente.

TRATTAMENTI

Per installazioni in pareti a diretto contatto con l'acqua raccomandiamo di proteggere la superficie con due strati di FRAGMENTI EASYCARE. Si tratta di un protettivo naturale che crea una membrana idro-oleorepellente senza alterare l'aspetto naturale della superficie del prodotto. FRAGMENTI EASYCARE è il risultato di attente ricerche e si avvale di una nuova generazione di copolimeri acrilici fluorurati silanici con caratteristiche idro-oleorepellenti uniche per la protezione dei materiali da costruzione. Garantisce una durata superiore e un'ottima protezione del supporto trattato. È un prodotto di facile applicazione con l'utilizzo di spandicera, strofinaccio di cotone, pennello o irroratore a bassa pressione. Su superfici verticali applicare il prodotto bagnato su bagnato, su pavimentazioni invece attendere 30-60 minuti tra una applicazione e l'altra. Per installazioni a pavimento raccomandiamo di completare il trattamento con FRAGMENTI EASYWAX. FRAGMENTI EASYWAX è una speciale cera protettiva opaca di manutenzione straordinaria da utilizzare 24 ore dopo il trattamento con FRAGMENTI EASYCARE. FRAGMENTI EASYWAX con la sua speciale formula ha il pregio di apportare una maggiore protezione alle superfici trattate senza alterare il tono naturale delle superfici e, nel contempo, semplifica le operazioni di manutenzione ordinaria. Suggeriamo di applicare due strati di FRAGMENTI EASYWAX utilizzando uno strofinaccio di cotone o un pennello. Raccomandiamo di aspettare 2 ore tra la prima e la seconda applicazione.

CURA e PULIZIA

Per la pulizia ordinaria suggeriamo di utilizzare detergenti neutri. Non usare alcoli, detergenti a base acida, solvente o ammoniacale.

Installazioni a pavimento hanno bisogno, a seconda dell'usura, di un periodico ravvivamento della finitura (ogni 12-24 mesi) con l'applicazione di uno strato di FRAGMENTI EASYWAX puro o diluito al 50% in acqua.



Resa: con 5 litri di soluzione diluita si possono lavare circa 10-20 mq di superficie



Resa: Un litro di prodotto copre (1 strato) circa 15-25 mq di superficie



Resa: Un litro di prodotto copre (1 strato) circa 25-35 mq di superficie

EN/

INSTALLATION

We suggest to install our *Frammenti Cotto* using a high-performance cementitious adhesivewith no vertical slip. For a seamless solution we suggest to lay the tiles and mosaic sheets with 2 mm of joint. The grouting of the joint must be completed using cementitious grouts. For walls in direct contact with water we recommend to create an appropriate waterproof membrane on the substrate. After grouting and only when the "package" is completely dry, the surfaces must be cleaned with buffered phosphoric acid diluted (15-20%) with water (*FRAGMENTI EASYCLEANER*). The cleaning is a very important operation in order to ensure optimum results during the final treatment. In order to dissolve effectively all traces of grout, adhesive, lime and calcium residues, the acid solution must be left on the surface for maximum 2-3 minutes. Longer exposition could modify and damage the cement grouting mortar in the joints. Rinse the surface thoroughly (until the water runs off clean), and before it has time to dry after being cleaned with acid. Be sure to remove all traces of grout, adhesive, lime and calcium from the surface. If the outcome is not satisfactory you could repeat the cleaning operation, slightly increasing the percentage of the acid in the solution.

TREATMENTS

For walls in direct contact with water we recommend to protect the surface with 2 layers of our *FRAGMENTI EASYCARE*. It is one-step natural sealer which create a hydro oil repellent membrane on the product surface without changing the natural looking of the material. *FRAGMENTI EASYCARE* is the result of careful research using a new generation of silane fluorinated acrylic copolymers with unique hydro oil repellent characteristics, for the protection of surface materials. It guarantees a longer duration of the product and excellent protection of the treated support. It is very easy to apply with spreader fleece, cotton cloth or brush. On vertical surfaces apply the product wet on wet, on floors instead wait 30-60 minutes between the first and second application.

For Floor Installations we recommend to complete the treatment with *FRAGMENTI EASYWAX*. *FRAGMENTI EASYWAX* is a special matt protective wax to be used after 24 hours of the *FRAGMENTI EASYCARE* treatment. *FRAGMENTI EASYWAX* with its special formula has the advantage of providing greater protection to surface treated without altering the natural effect of the surface and, at the same time, simplifies routine maintenance operations. We suggest to finish the surface with two coats of *FRAGMENTI EASYWAX*, applied with the aid of a cotton cloth or brush, taking care to spread a thin veil. We recommend to wait 2 hours between the first and second application.

MAINTENANCE

For normal and routine cleaning purposes, we recommend to use neutral detergents. Do not use alcohols, acid-based, solvent or ammonia based cleaners.

Floor installations needs to be freshened up periodically, depending on the level of wear and tear, with *FRAGMENTI EASYWAX* applied pure or diluted 50% with water.



YIELD: with 5 liters of diluted solution are washed about 10-20 sqm of surface



YIELD: Approximately 15-25 sqm/l per coat.



YIELD: Approximately 25-35 sqm/l per coat.